



## 产品规格

### 应用

可在压力、重力或吸引作用下，输送目前大多数的通用工业化学品。

### 技术参数

内 层：纯净Speclar交联合成聚乙烯（XLPE）

增 强 层：多层合成纤维缠绕并带有2根螺旋钢丝

外 层：绿色EPDM合成橡胶带有螺旋白色带条（包裹压印）

温 度：-32°C(-40°F)到+66°C(+150°F)

包装数量：30.5M（100英尺）、61M（200英尺）

品牌：ContiTech(康迪泰克美国)工业软管 化学品输送胶管，化学管GREEN XLPE，可在压力、重力或吸引作用下，输送目前大多数的通用工业化学品

内径		外径 (mm)	工作压力		耐负压 (in.)	弯曲半径 (mm)	重量 (kg/m)
(in)	(mm)		(PSI)	(bar)			
1/2	12.7	24.6	150	10.3	29	152	0.46
3/4	19.1	31.2	150	10.3	29	178	0.65
1	25.4	37.3	150	10.3	29	203	0.80
1-1/4	31.8	43.9	150	10.3	29	229	0.98
1-1/2	38.1	51.6	150	10.3	29	254	1.37
2	50.8	66.3	150	10.3	29	305	1.96
2-1/2	63.5	79.0	150	10.3	29	381	2.46
3	76.2	91.7	150	10.3	29	457	3.01
4	101.6	119.1	150	10.3	29	610	4.39
6	152.4	174.1	150	10.3	29	900	9.04